

MS 78 –

Controllo sicuro dei pneumatici
per veicoli commerciali

safe tyre fitting for commercial vehicles

Dati tecnici

| | |
|--|------------------|
| Ambito di utilizzo | |
| Dimensioni cerchi con estensione morsa | 14" – 56" |
| Area di presa | 114,6 – 1.049 mm |
| Diametro massimo delle gomme | 2.300 mm |
| Larghezza massima delle gomme | 1.300 mm |
| Peso massimo della ruota | 1.400 kg |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Unità idraulica | |
| Massima forza dello tallonatore | 3,7 t |

| | |
|---|--------------------|
| Alimentazione | |
| Alimentazione | 3– 400 V, 50-60 Hz |
| Altri voltaggi disponibili su richiesta | |

| | |
|-------------------|----------|
| Dimensioni | |
| Altezza | 1.800 mm |
| Profondità | 2.100 mm |
| Larghezza | 1.750 mm |
| Peso | 1.000 kg |

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche ed equipaggiamenti.

Technical data

| | |
|--------------------|---|
| Scope | |
| Rim size | 14" – 56" (with clamp extension 766 301 606) |
| Clamp area | 114.6 – 1,049 mm |
| Max. tyre diameter | 2,300 mm |
| Max. tyre width | 1,300 mm |
| Max. tyre weight | 1,400 kg |

| | |
|-------------------------|-------|
| Hydraulic unit | |
| Max. bead breaker force | 3.7 t |

| | |
|---------------------|--|
| Power supply | |
| Power supply | 3– 400 V 50-60 Hz (other voltages available on request) |

| | |
|-------------------|----------|
| Dimensions | |
| Height | 1,800 mm |
| Depth | 2,100 mm |
| Width | 1,750 mm |
| Weight | 1,000 kg |

We reserve the right to modify technical specifications and equipment.

Il vostro rivenditore di zona:
Local distributor:

Beissbarth
Un marchio del Gruppo Bosch
Robert Bosch S.p.A.
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano

Tel: +39 02 36 96 1
Fax: +39 02 36 96 2463

www.beissbarth.it

BEISSBARTH
German Precision Engineering



- Ampia gamma di utilizzo di pneumatici di dimensioni da 14" a 56"
- Semplicità di utilizzo grazie al joystick
- Gruppo di serraggio a sei punti d'attacco

- Wide tyre size range – 14" up to 56"
- Easy to use – with joystick
- 6-point jaw clamp

BEISSBARTH
German Precision Engineering

Controllo del montaggio dei pneumatici attraverso joystick Joystick-operated tyre-fitting



Officine di riparazione che lavorano principalmente con grossi veicoli commerciali e macchinari agricoli utilizzano l'MS 78 per le operazioni di montaggio/montaggio dei pneumatici. Non solo perché il design robusto garantisce un utilizzo sicuro. Ma soprattutto per la sua incredibile tecnologia di montaggio/montaggio e la sua facilità d'uso. Gli operatori lo controllano attraverso un joystick sulla console portatile, in opzione con il telecomando. Lavorare con i pneumatici dei mezzi agricoli non sarà più un problema con l'MS 78. Questo perché MS 78 vuol dire tecnologia di montaggio/montaggio per ogni dimensione.

Repair workshops that work principally with big commercial vehicles and agricultural machinery take up the MS 78 for the tyre-fitting service. Not just because the robust design guarantees that it can be used safely. But mainly due to its outstanding fitting technology and its ease of use – operators manipulate a joystick on the portable operating console, optionally with remote control. No need to send customers away because you cannot handle their tyres – not even customers operating tractors, or timber skidders, for example. Because the MS 78 means fitting technology for every size.



6-point jaw clamp
This is a crucial feature of perfect grip. Clamping jaws hold each wheel firmly at six points. So rims cannot slip while you are fitting the tyre.



Protection for aluminium rims
Clamping jaws can grab gently – when necessary – with sensitive joystick operation and plastic fittings (extra option) in the clamping jaws.



Joystick o controllo radio
L'MS 78 viene fornito come dotazione standard con una console mobile fornita di joystick. Questa assicura un controllo dei dispositivi facile e sicuro da ogni posizione. In opzione è disponibile anche una versione wireless.



Joystick or radio control
The MS 78 comes as standard with a mobile operating console with joystick. This ensures that the machine is easy and safe to use from any position. Wireless version as option.

Accessori
Kit di protezione per i griffe in alluminio (kit di sei pezzi). Estensione delle griffe fino a 60" (kit di sei pezzi).

Accessories
Aluminium protection jaws, set of 6. (1 625 301 575) Clamping jaw extension, up to 60", set of 6. (1 625 301 606)

Informazioni dettagliate

- Dispositivo top di gamma per il montaggio e lo smontaggio di pneumatici per i veicoli commerciali.
- Con il largo binario sul campo di inserimento, afferrare gomme di qualsiasi dimensione sarà molto semplice e non sarà più un problema, grazie anche al nuovo gruppo di serraggio a sei punti di attacco.
- Serraggio sicuro ad elevata torsione.
- La possibilità di gestire una grande varietà di ruote garantisce flessibilità.
- In questo modo la macchina può essere utilizzata anche per veicoli commerciali leggeri e altri veicoli.
- Montaggio facile e veloce con meccanismo di cambio veloce sul braccio di inserimento.
- Operazioni con il joystick estremamente facili.
- Disponibile anche con controllo wireless opzionale.

Detailed information

- Top tyre fitting and removal device for commercial vehicle tyres
- It's a simple matter to clamp any size of wheel, thanks to the wide track on the fitting carriage and the new universal 6-point jaw clamp.
- Secure clamping with extremely high torque
- Large clamping range makes for flexibility so the device can also be used for light commercial vehicles and other vehicles.
- Fast and easy fitting with quick-change mechanism on fitting arm
- Extremely easy joystick operation
- Also available with wireless control option